



DIESEL 15000 TE SILENCE AVR

PORTABLE POWER

Stromerzeuger Baureihe DIESEL

PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Sehr leise
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
- Opvangbak koolwaterstoffen

Dieser Stromerzeuger ist leise und kompakt, die gute Zugänglichkeit zu den verschiedenen Baugruppen des Stromerzeugers vereinfacht deutlich die Wartungsmaßnahmen.

Mit der Schaltanlage MODYS können folgende Parameter überwacht werden: Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

DIESEL 15000 TE SILENCE AVR

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung LTP (kW)	10
Max. Leistung LTP (kVA)	12.50
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h)	2.10
Autonomie 75% (h)	12.90
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	81
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	KOHLER DIESEL
Motor Typ	KD425-2
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	851
Kapazität Öl (l)	1.80

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + MICS MODYS

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	118.30
Breite (cm)	67.30
Höhe (cm)	96
Nettogewicht (kgs)	275

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	120
Breite (cm)	69
Höhe (cm)	94
Gewicht (lbs)	278
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0



27.01.2015

DIESEL 15000 TE SILENCE AVR - PORTABLE POWER - Stromerzeuger DIESEL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung



Wartungsfreie Batterie



Aufhängöse

OPTIONEN



R03B **Differentialschutz**

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter



RSTART **Drahtlose Fernbedienung**

Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage MODYS erforderlich).



VERS05 **Schaltanlage für automatischen Start**

Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der MODYS-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät.



RKB5 **Transportkarren-Bausatz**

Transportkarren-Bausatz mit 1 Griff und 2 Vollgummirädern für Stromaggregate Diesel 10000 E SILENCE et Diesel 15000 TE SILENCE

RKDS3 **Wartungssätze für Motoren KOHLER**

10 Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER KD425-2 .



RPM **Steckersatz**

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



RPQ **Erdungsstab**

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt