



## DIESEL 4000 E XL C

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Diesel

### Produktvorzüge

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Sehr hohe Kapazität
- Komfortables Händling durch ergonomische Griffe
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

### Verschiedenes

Die kombinierten Vorteile einer hohen Kapazität und einer herausragenden Langlebigkeit für alle professionellen Anwendungen.



## DIESEL 4000 E XL C

### Allgemeine technische Daten

Baureihe	Diesel
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	3.4
Max. Leistung (LTP) (kVA)	4.25
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	108
Schallpegel dB(A) in 1m	92
Schallpegel dB(A) in 7m	78

### Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Kohler Diesel
Motor Type	KD 350
Ventilanordnung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	17.8
Verbrauch (L/h)	0.9
Tank (L)	16
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	349
Öfüllmenge (l)	1.2

### Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### Anschlüsse und Schalttafel

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Schutzschalter

### Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	84

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.5
Höhe (cm)	60
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193

**Zubehör inklusive**



Betriebs- und Wartungsanleitung

**Zubehör exklusive**



R01      Differentialschutz R01      Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



R05A      Schaltanlage für automatischen Start R05A      Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)



R05M      Manueller Quellenumschalter      Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



RKB1      Radsatz RKB1      Radsatz für Stromerzeuger von mehr als 6 kW



RPM      Steckersatz RPM



RPQ      Erdungsstab RPQ      Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm<sup>2</sup> Querschnitt.



RBAC      Lagerbehälter      Herausnehmbarer Lagerbehälter