

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

Baureihe DIESEL

PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- AVR: Automatische Spannungsreglung
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
- Opvangbak koolwaterstoffen

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann. TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu: Die Liste der Generatoren- Die Wartungsfälligkeiten- Eine Unterhaltsbeihilfe- Die Karte der Reseller-Partner Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.



DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	5.20
Max. Leistung LTP (kVA)	6.50
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	1.20
Autonomie 75% (h) *	22.50
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	92
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	76
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	63

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD15-440E_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	442
Kapazität Öl (l)	1.50

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	99
Breite (cm)	61.50
Höhe (cm)	96
Nettogewicht (kg)	215.50

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	101
Breite (cm)	63
Höhe (cm)	94
Gewicht (lbs)	218.50
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0

KOHLER® SDMO®

18.04.2020

DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER - DIESEL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q
Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung



18.04.2020

DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER - DIESEL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung



Aufhängöse



Wartungsfreie Batterie

Betriebsstundenzähler

OPTIONEN



R03B

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter



RSTART2

Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage APM202 erforderlich).



VERSO50

Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der APM202-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät.



RKB3

Transportkarren-Bausatz mit 1 Griff und 2 Vollgummirädern für Stromaggregate Diesel 6000 E SILENCE und Diesel 6500 TE SILENCE

RKDS5

Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH440E (Diesel 6000 E Silence -Diesel 6500 TE Silence).

Adapter für Industrie-Steckdose

ERR: not found in dict valeurs



RPM

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V