




# ENDRESS

**Power Generators**

**EZG 60/4 TN-S**

Artikel-Nr.: **511405**



## Hauptmerkmale

Variante **Feldbetrieb**

## Generator

Dauerleistung [kVA/kW]	60.0/48.0
Nennspannung [V]	400/230
Spannungsregelung	AVR
Nennstrom [A]	86,6 3~
Personenschutz	FI-Schutzschalter (RCD)
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	44/54
Empfohlene Traktorleistung ca. [PS]	120
Nennzahl Zapfwelle	430
Kategorie 3-Punkt-Aufhängung	2
Gewicht ca. [kg]	392
Maße L x B x H [mm]	1130 x 740 x 942
Steckdosenkombination	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/125 A

## Vorteile auf einen Blick

Erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

## Ausstattungsmerkmale

- Betriebsstundenzähler
- Robuster Stahlrahmen mit Staplerlaschen
- Absicherung über allpolige Leitungsschutzschalter
- Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Große Kontrollleuchten erleichtern das Einstellen der Zapfwellendrehzahl (Ampelfunktion)
- 3-Punkt-Aufhängung Kategorie 3
- Entwicklung und Herstellung in Deutschland

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de



EZG 60/4 TN-S

Artikel-Nr.: 511405

**ENDRESS** ®  
**Power Generators**

Zubehör	Bestell-Nr.
Radsatz	<b>161 036</b>
Adapter für Kategorie 3	<b>162 048</b>

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

