



HX 3000

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Intens

Produktvorzüge

- Profi-Motor HONDA
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Robustes und leistungsfähiges Material

Verschiedenes

Die für wiederholte Anwendungen und schwierige Einsatzbedingungen erforderliche Robustheit, Ausdauer und Einfachheit.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

HX 3000

Allgemeine technische Daten

Baureihe	Intens
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	3
Max. Leistung (LTP) (kVA)	3.75
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	95
Schallpegel dB(A) in 1m	81
Schallpegel dB(A) in 7m	67

Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Honda
Motor Type	GX 200
Ventilanordnung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	2.4
Verbrauch (L/h)	1.3
Tank (L)	3.1
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm ³)	196
Öfüllmenge (l)	0.6

Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

Anschlüsse und Schalttafel

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Schutzschalter

Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	59
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	43
Nettogewicht (kg)	41

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	60.5
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	44
Palettentyp	140/111
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	145

Zubehör inklusive


Einfülltrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

Zubehör exklusive


R01

Differentialschutz R01

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



R05M

Manueller Quellenumschalter

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



R06

Radsatz R06

Radsatz für Stromerzeuger 2 und 3 kW



R15

Quick Lock R15

Speziell entwickelt für die Anpassung an Ihren SDMO-Stromerzeuger, bietet dieser Abwickler dem Anwender dank seines 20 m langen Kabels (3x1,52H07-RNF) ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Im Interesse Ihrer Sicherheit ist er mit einem Stecker mit Differentialschutz ausgestattet.



R18

Wartungssätze für Motoren HONDA R18

10 Wartungssätze für Motor HONDA GX160 et GX200 (außer Alize 3000).



RBH1

Ölkanister RBH1

Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).



RBH0-5

Ölkanister RBH0-5

Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).



RHO

Schutzhülle RHO

Schutzhülle für Stromerzeuger von bis zu 6 kW



RPM

Steckersatz RPM



RPQ

Erdungsstab RPQ

 Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.