

































STROMERZEUGER GE 15 PS-SX



EIGENSCHAFTEN

- Motor Schutz EP6
- Kombinierte Spannungsregelung: Elektronisch AVR + Compound
- Steckdose : 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE
2x230V 16A 2P+T CEE
- FI-Schutz Schalter
- Sicherungs-Automat
- Nottaste
- Super Schallgedämpft
- Wasserdichtes Fundament
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS
- Gemäß CE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

Die Bilder sind hinweisend

Standard-Ausstattung	 Motor diesel	 Wasserkühlung	 Batterie 12V	 Motor Schutz	 Elektro Start	 [OIL] Abstellen Oldruck	 [°C] Abstellen Temperatur	 [Hi H] Motorstopp Drehzahl	 [FUEL] Abstellen Kraftstoffvorrat	 [bELT] Abschalten Batterieladung	 Zentrale Hebeöse
	 Vorglüherzen	 Hupe	 Start Fernbedienung	 Motordrehzahl	 Stunden-Zähler	 Voltmeter batterie	 Voltmeter	 Hz Frequenzmessers	 Amperemeter	 Kraftstoffstand	
	 GS Stromgenerator synchron	 AVR + COMPOUND (elektronischer Spannungsregler)	 Steckdose	 Steckdose	 D FI-Schutz Schalter	 MT Sicherungs-Automat	 Voltmeter Wahlschalter	 Nottaste	 Loka-I/ Fernstart Umschalter	 Vorbereitet TCM/EAS	
 Zubehör Auf Wunsch	<ul style="list-style-type: none"> • Fernregler TCM35 • Notstromautomatik EAS 17-809 		<ul style="list-style-type: none"> • Versperbarer Tankdeckel • Erdungs-Kit • Transportschlitten 			<ul style="list-style-type: none"> • Baustellenfahrgestell CTL15 • Straßenfahrgestell CTV1/O • Straßenfahrgestell CTV1/S 					

 Zubehör bei Auftrag anfragen	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserheizer WH • Funkenlöscher • Schalter Batterietrennung 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeiger - Wassertemperatur und Öldruck • Funksteuerung • Tank 350l
--	---	---

Technische Daten GE 15 PS-SX

A.C. GENERATOR - 50 Hz - Drehstromgenerator 3-phasig synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos

* Leistung Dreiphasig stand-by	15 kVA (12 kW) / 400V / 21.6 A
* Leistung Dreiphasig PRP	14 kVA (11.2 kW) / 400V / 20.2 A
* Leistung Einphasig PRP	6.5 kVA / 230V / 28.3A
Cos φ	0.8
Isolationsklasse	H

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

MOTOR - Diesel 4-Takt, Saugmotor, Indirekteinspritzung, Wasserkühlung

Typ	PERKINS 403A-15G1
* Höchstleistung netz stand-by	13.3 kW (18 HP)
* Höchstleistung netz PRP	12 kW (16.3 HP)
Zylinder / Hubraum	3 / 1496 cm ³
Drehzahl	1500 U/min.
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)	2.8 l/h

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	55 l
Laufzeit (75% der PRP)	20 h
Schutzart	IP 44
* Abmessungen LxBxH (mm)	1680x770x1190 mm
* Gewicht (trocken)	650 kg
** Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	85 dB(A) (60 dB(A) @ 7m)
** Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	85 dB(A) (60 dB(A) @ 7m)

* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile. / ** Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.